

**telefoon:**  
(0167) 54 34 34  
**telefax:**  
(0167) 54 34 99  
**correspondentie adres:**  
postbus 6  
4650 AA STEENBERGEN

## Opdracht voor het maken van een rioolaansluiting

Ondergetekende:

Naam ..... Tel. ....

Adres .....

Postcode ..... Woonplaats .....

Verzoekt de gemeente, ten behoeve van :

het (de) pand(en); .....

De volgende rioolaansluitingen te doen maken: ..... stuk(s) pvc ø 125 mm

..... stuk(s) pvc ø 160 mm

### Het leidinggedeelte vanaf de erfscheiding tot en met de hoofdriolering zal tegen betaling door de gemeente worden aangelegd.

Voor de aanleg van een gebruikelijke huis- of bedrijfsaansluiting met een diameter van 125 mm door **open verharding** (bestrating) op een vrijerval hoofdriool, waarbij de afstand tussen de erfscheiding en het hoofdriool minder dan 10,00 m bedraagt, zijn de kosten **€ 640,- per aansluiting**.

Op de bedrijventerreinen (Reinierpolder en Oliemolen) kan voor de afvoer van hemelwater een aansluiting met een diameter van 160 mm worden toegepast. De kosten hiervoor bedragen **€ 710,- per aansluiting**.

Voor alle overige **afwijkende** aansluitingen zullen de **werkelijke kosten** in rekening worden gebracht.

Met de aanleg van het leidinggedeelte tussen uw pand(en) en de erfscheiding dient u te **wachten** totdat de gemeente het gedeelte tussen de erfscheiding en het hoofdriool heeft aangelegd. Ten behoeve van eventuele ontstoppingen **adviseren** wij u nabij de erfscheiding op eigen terrein een **ontstoppingsstuk** te plaatsen.

**Ondergetekende verklaart met bovenstaande akkoord te gaan en bovengenoemde kosten aan de gemeente te voldoen.**

Datum: .....

Handtekening:.....

Na ondertekening retour aan de afdeling Realisatie & Beheer,  
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Bij een gemengd rioelstelsel moet ieder perceel met minimaal een aparte aansluiting op de hoofdriolering worden aangesloten. De hiervoor te gebruiken pvc buis dient de normale **grijze kleur** te hebben.

Bij gemeentelijke riolering met een gescheiden rioelstelsel dient vuil- en regenwater apart te worden afgevoerd naar het daarvoor bestemde hoofdriool. Hierbij dienen dus minimaal twee rioelaansluitingen te worden gemaakt. De buis voor de afvoer van **vuilwater** dient, zowel in openbaar als in particulier terrein, dan **bruin van kleur** te zijn, de afvoerbuis voor het **hemelwater** dient de normale **grijze kleur** te hebben.